

# Auto (Ji Black 설치 메뉴얼





### step

### 구성품 준비





## Auto ДÎ Black 설치법

### 카메라 부착

#### 전방 카메라 부착

2-1. 전방 카메라에 케이블을 연결합니다.

2-2. 양면테이프와 렌즈의 테이프를 제거하여 전면 유리에 부착합니다.

2-3. 케이블 선을 천장시트에 매립하여 조수석 문 쪽으로 정리합니다.



CAM1 카메라에 케이블 연결한 뒤 유리면 부착



천장시트에 케이블선 매립



케이블을 매립하여 표시된 곳까지 이동



필러 분리



## Auto ДÎ Black 설치법

#### 후방 카메라 부착

- 2-4. 후방 카메라에 케이블을 연결합니다.
- 2-5. 양면테이프와 렌즈의 테이프를 제거하여 후면 유리에 부착합니다.
- 2-6. 케이블 선을 천장시트에 매립하여 조수석 문 쪽으로 정리합니다.
- 2-7. 전방 케이블과 후방 케이블을 같이 글로브 박스 (다시방) 쪽으로 이동합니다.



CAM2 카메라에 케이블 연결한 뒤 유리면 부착



천장시트에 케이블선 매립



필러를 분리하여 케이블 매립



뒷좌석에서 조수석으로 케이블 매립



후방케이블 조수석 매립



전 · 후방케이블글로브 박스 쪽으로 이동하며 매립 \*후방케이블에테이프등으로 표시하여구별



### step

#### 셋톱박스 부착위치 확인

- 3-1. 글로브박스를 탈거하여 셋톱박스 부착위치 확인
- 3-2. 배선이 들어갈 구멍 뚫기
- 3-3. 전 · 후방 케이블을 글로브 박스 내부로 이동



글로브박스(다시방) 탈거



셋탑박스 부착위치 확인



배선이 들어갈 구멍 뚫기



구멍 사이즈 확인



전 · 후방케이블 글로브박스로 이동



커버 및 필러 정리

step

#### 상시전원 케이블 연결

- 4-1. 운전선 좌측의 단자함 커버를 탈거
- 4-2. 차체볼트를 풀어 접지선 연결하고 볼트를 다시 조여줌
  - \* 반드시 금속차대에 접지를 해야 블랙박스에 전원 공급
- 4-3. 전원퓨즈단자함의 커버를 열어 상시전원 케이블을 안에서 밖으로 빼냄
- 4-4. 차량의 배선도를 확인하여 ACC선 시가라이타에 연결
- 4-5. B+선 정지등에 연결합니다.
  - \* 정지등이 없을 경우 트렁크, 시트히터 조수석 순으로 연결 글로브박스를 탈거하여 셋톱박스 부착위치 확인



① 단자함 커버 탈거



② 차체볼트에 접지선 연결 \* 반드시 금속차대에 접지



③ 전원퓨즈단자함의 커버를 열어 상시전원 케이블을 전원퓨즈단자함 안에서 밖으로 빼냄



④ ACC선의 피복을 벗겨 시가라이터 금속단 자에 감아줌 \* ACC선은 시가라이터에 연결



⑤ ACC선으로 감은 시가라이터 금속단자를 원래 위치에 꽂아둠



⑥ B+선을 정지등에 연결 \* 정지등이 없을 경우, 시트히터조수석, 트렁크 순으로 퓨즈연결



### 상시전원 케이블 정리

- 5. 전원선을 조수석 글로브박스로 이동 및 배선정리
  - 5-1. 상시전원케이블을 정리한 뒤 전원퓨즈단자함에 넣어둠
  - 5-2. 전원선을 조수석으로 이동하며 매립
  - 5-3. 전원선을 글로브박스 내부로 들어가게 하여 카메라 케이블선과 함께 배선정리
  - 5-4. 정리된 선을 글로브박스 내부 위쪽에 둠



① 상시전원케이블 퓨즈단자함에 넣어둠



② 전원선을 매립하며 이동



③ 전원선을 도구를 이용하여 조수석으로 이동



④ 전원선을 글로브박스 안으로 이동



⑤ 전원선 및 카메라 케이블 배선 정리



⑥ 정리된 선들을 글로브박스 위에 둠

## Auto ДÎ Black 설치법

### step

#### 셋톱박스 부착 및 케이블 연결

- 6. 셋톱박스에 케이블 연결 및 거치대 부착
  - 6-1. 글로브박스의 구멍에 카메라케이블 및 전원선을 넣음
  - 6-2. 전원선 및 카메라 케이블을 셋탑박스에 연결
  - 6-3. 거치대에 셋탑박스를 끼움
  - 6-4. 셋탑박스 거치대의 양면테이프를 제거하여 글로브박스에 부착
  - 6-5. 글로브 박스 조립
  - 6-6. 전원을 키고 정상동작되는지 확인



① 글로브 박스 구멍에 선을 넣음



② 전원선 및 카메라케이블 셋탑박스에 연결



③ 거치대에 셋탑박스를 끼움



④ 셋탑박스를 글로브 박스에 부착



⑤ 글로브 박스 조립



⑥ 전원을 키고 정상동작되는지 확인



작업자: FM7 양희점 팀장